

## Blitzkonservierer M-L

Fassadenschutz für Eloxal und PU-Fassaden

### **Eigenschaften**

Blitzkonservierer M-L bietet einen hervorragenden Fassadenschutz für Eloxal, PU-Beschichtungen und VA Stahl, sowie Kupfer und Messing sowie Autolacke. Selbst Glasflächen eignen sich zum Versiegeln. Das Produkt ist einfach in der Anwendung und lässt sich bei fast jedem Wetter verarbeiten. Es hinterlässt eine seidengänzende Schutzschicht. Als Langzeitschutz nicht geeignet.

### **Einsatzgebiete**

### **Anwendung**

pur

Blitzkonservierer M-L mit weichem Lappen, Lammfell oder Schwamm dünn auftragen. Nach ca. 5 bis 20 Minuten wird die behandelte Oberfläche mit Wasser abgespült oder mit nassem Lammfell abgewaschen. Ein Auspolieren ist nicht erforderlich. Bei Anwendung bzw. Verdünnung mit Wasser ausschließlich demineralisiertes oder destilliertes Wasser verwenden.

Anwendung bei trockenem Wetter bis leicht regnerischem Wetter möglich mit Temperaturen zwischen +5° C und 40° C.

Vorher an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

### **Verbrauch**

Ca. 40 bis 60 ml/m<sup>2</sup>

### **Technische Daten**

Haltbarkeit: bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar.

pH-Wert: 9

### **Wichtige Inhaltsstoffe**

Siliconemulsion mit Stabilisator

## **Wichtige Hinweise**

- Vor Gebrauch aufrühren bzw. schütteln.
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen
- Frostsicher lagern
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Stand Januar 2016