

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Graffitientferner GEL

Einfaches und müheloses Entfernen von ungewünschten Graffiti

EIGENSCHAFTEN:

GRAFFITIENTFERNER GEL entfernt zuverlässig und rückstandslos alle Arten von Graffiti und Graffitischatten. Auch zum Entfernen von Klebstoffen, Versiegelungen, Lacken und Beschichtungen von allen beständigen Untergründen. Die Anwendung ist einfach, schnell und effizient.

EINSATZGEBIETE:

Geeignet für Beton, Stein, Klinker, Glas, Kunststoffe, Metall und Holz

BESONDERE MERKMALE:

- kurze Einwirkzeit
- hervorragende Reinigungskraft
- vielseitig anwendbar zum Entfernen von Lacken, Versiegelungen, Beschichtungen, Abrieb, Klebstoffe auf Holz, Metall und Stein
- Produkt haftet an senkrechten Flächen
- einfache Anwendung, leicht dosierbar
-

VERBRAUCH:

Je nach Verschmutzung bzw. Aufnahmefähigkeit der Oberfläche stark unterschiedlich, ca. 150 - 250 ml/m²

INHALTSSTOFFE:

Gemisch verschiedener Lösungsmittel

TECHNISCHE DATEN:

- Dichte 1,09 g/cm³
- Kennzeichnungsfrei nach 1272/2008
- Milchige viskose Paste

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE:

- **Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren bis das Produkt vollständig durchmischt ist!**
- **Gelöste Farbe nicht eintrocknen lassen, Reinigungsfläche feucht halten während der Einwirkzeit**
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde idealerweise bei Raumtemperatur lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 Liter Artikelnummer: 10001270, Karton mit 4 Dosen à 1 Liter

5 Liter Artikelnummer: 10001271, Palette mit 96 Eimer à 5 Liter

ANWENDUNG:



- GRAFFITIENTFERNER GEL vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Handschuhe anlegen und Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen.
- Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Mit Pinsel oder Spachtel 2–3 mm auf die entsprechende Fläche auftragen, Produkt haftet auch an senkrechten Flächen. Bei starken Verschmutzungen mechanisch aufarbeiten. Steinfassaden mit harter Bürste, Metall pulverbeschichtet mit weißem Pad und Metall eloxiert mit braunem Pad aufarbeiten. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, dass der Graffitientferner mit der gelösten Farbe nicht eintrocknet. Mit Wasser im Sprühstrahl oder mit Hochdruckreiniger nachreinigen. Auf sehr porösen Oberflächen den Vorgang ggfs. mehrmals wiederholen.

EMPFEHLUNG:

Nach der Reinigung mit unserem GRAFFITISCHUTZ PERMANENT die Flächen schützen, damit evtl. erneute Graffiti leicht mit Wasser abgereinigt werden können.



PRODUKTSICHERHEIT: Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation beachten.