

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Grundreiniger und Konservierer Lacke GR-K-L

Für lackierte, eloxierte und Kunststoff-Oberflächen

EIGENSCHAFTEN:

Der GRUNDREINIGER UND KONSERVIERER LACKE GR-K-L zeichnet sich aus durch die gute Reinigungswirkung und Konservierung in einem Arbeitsschritt, bei leichter Verarbeitung. Entfernung von leichten bis starken Verschmutzungen wie Öl-, Fett- und Pigmentschmutz, Regenabläufer oder Auskredungen von beschichteten Fassadenelementen. Die Beschichtung wird bei sach- und fachgerechter Anwendung nicht angegriffen. Das Produkt greift blankes Metall nicht an und hinterlässt selbst auf Fugen und Dichtungsmassen keine Rückstände.

EINSATZGEBIETE:

Beschichtete Pulver- oder Nasslack-Oberflächen wie z.B. Aluminium, Edelstahlelementen, Kupfer, Bronze, Chrom und Kunststoffen.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 10 m² - 15 m², je nach Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische, <2% Aromaten

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: Typ 1b: 243d

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 8
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Achtung

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001105, Karton a 12 Flaschen a 1 Liter
10 L: Artikelnummer: 10001074, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:



Leichte bis mittlere Verschmutzung oder leichte Auskredung:

- Der GRUNDREINIGER UND KONSERVIERER LACKE GR-K-L ist immer **pur** anzuwenden und kann mit Fassadenpad (Scotch) oder Tuch verarbeitet werden.
- Die zu reinigenden Flächen mit dem Pad in kreisenden Bewegungen gut ausarbeiten, mit saugfähigem Tuch kurz überarbeiten.
- Nach dem Antrocknen mit saugfähigem Tuch (Empfehlung: POLISH LINE MICROFASERTUCH) auspolieren.

Starke Verschmutzung und Auskredung:

- Zusätzliche Vorreinigung der Flächen mit REINIGER VARIO RV 1:5, unterstützt mit Fassadenpad.
- Abspülen mit klarem Wasser, abtrocknen oder trocknen lassen. Fugen- und Kantenbereiche ggf. mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.
- Weiter in der Anwendung wie oben beschrieben.

ANWENDUNGS-HINWEISE

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Padschwämme sind ungeeignet

Da der GRUNDREINIGER UND KONSERVIERER LACKE GR-K-L für die unterschiedlichsten Untergründe eingesetzt werden kann, können auch diverse Reinigungspads dazu eingesetzt werden. Es ist daher unerlässlich diese auf den jeweiligen Untergrund abzustimmen. Z.B. Reinigungspad weiß ist geeignet für alle kratzempfindlichen, wie z.B. Kunststoff, lackierte usw., Oberflächen Braunes Pad ist geeignet auf alle kratzunempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Eloxal, feuerverzinkter Stahl usw. Es sollte ebenso vermieden werden, dass das Reinigungsvlies trocken bzw. ohne Reiniger verwendet wird.

Dies führt auch bei weißem Scotch auf empfindlichen Untergründen zu Kratzern. Reinigungsvliese sollten immer in Verbindung mit einem Handpadhalter eingesetzt werden, nur hierbei ist eine gleichmäßige Reinigungswirkung (wolkenfrei) gewährleistet.

