

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Waschwax M-L

Reinigung und Glanzkonservierung für lackierte und beschichtete Fassaden

EIGENSCHAFTEN:

Das WASCHWAX M-L zeichnet sich durch seine gründliche und schonende Reinigung von Metallfassaden bei gleichzeitiger Konservierung aus. Das Produkt enthält hochwertige Pflegewachse und sorgt für einen schönen Glanz bei lackierten Flächen. Seine Oberflächenkonservierung schützt so auch vor schädlichen Umwelteinflüssen.

EINSATZGEBIETE:

Besonders geeignet für lackierte- und pulverbeschichtete Fassaden, sowie Eloxal-Fassaden. Kann auch sehr gut für Glasflächen eingesetzt werden, die Flächen sind nach der Anwendung deutlich schmutzabweisend. WASCHWAX M-L eignet sich auch besonders zur Bauendreinigung oder für die Zwischenreinigung von Fassaden.

Nicht geeignet auf auskheidenden, verwitterten und stark ver-schmutzten Untergründen.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 20 m²

INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 6
- flüssig, hellgelb, milchig
- **Keine Gefahrenstoffe.** Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001204, Karton a 12 Flaschen a 1 L

10 L: Artikelnummer: 10001037, Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:

WASCHWAX M-L ist eine gebrauchsfertige Lösung und wird pur mit einer Autobürste, weichem Schwamm oder Einwascher aufgetragen werden. Nur kurz antrocknen lassen, Achtung! WASCHWAX M-L darf nicht eintrocknen. Anschließend mit Wasser abspülen und mit einer Gummilippe abziehen oder trockenledern.

Hartnäckige Verschmutzungen oder Regenabläufer vorab mit REINIGER VARIO RV und weißem Reinigungspad bearbeiten. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die vorgereinigten Flächen großflächig überarbeitet werden um Reinigungsübergänge zu vermeiden.

ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen

