

PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

Reinigungspolish M-L-K

Universal Metall Reinigungspolitur für matt beschichtete Oberflächen

EIGENSCHAFTEN:

Der Alleskönner reinigt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang. REINIGUNGSPOLISH M-L-K beseitigt selbst hartnäckige Verschmutzungen und schützt langanhaltend vor Witterungseinflüssen und Wiederverschmutzung. Dabei ist das Produkt leicht zu verarbeiten.

EINSATZGEBIETE:

Besonders geeignet für sämtliche glatte Oberflächen wie Fensterrahmen, eloxierte, pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen, Metallfassaden und Flächen aus Kunststoff (Gartenmöbel, Türen, Tore, Werbeflächen etc.)

Auch geeignet für matt beschichtete Oberflächen, hierbei ist die Anwendung vorsichtig und in abgeänderter Form zu beachten, siehe rechte Seite.

VERBRAUCH:

1 Liter ist ausreichend für ca. 35 m²

INHALTSSTOFFE

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: 15 % - < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren oder aufschütteln bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 8
- flüssig, viskos, hellgrün, opak

Keine Gefahrenstoffe. Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

1 L: Artikelnummer: 10001207, Karton a 12 Flaschen a 1 Liter
10 L: Artikelnummer: 10001208, Kanister a 10 Liter

ANWENDUNG:

Stärkere Verschmutzung an matten Oberflächen

- Das **REINIGUNGSPOLISH M-L-K** ist immer pur anzuwenden
- Flächen zuvor von grobem Schmutz befreien, ggfs. mit Hochdruckreinigungsgerät oder unserem REINIGER VARIO RV vorreinigen
- Auf der trockenen Fläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch das **Reinigungspolish M-L-K** gleichmäßig und dünn mit leichtem Druck auftragen und nur mit leichtem Druck ausarbeiten.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann vorsichtig mit einem weißen Fassadenpad, ausgearbeitet werden. ACHTUNG, nicht schrubben und ohne Druck arbeiten, keine kratzenden Hilfsmittel einsetzen. Zur Sicherheit zuvor an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen. Matte Beschichtungen sind sehr empfindlich. Durch abrasive Reiniger und harte Bürsten bzw. kratzenden Schwammrückseiten kann es zum Verlust des matten Erscheinungsbildes der Oberfläche kommen.
- Die Flächen gründlich mit klarem Wasser und mit Hilfe eines Schwammes abwaschen. Darauf achten, dass keine Rückstände vom Reiniger auf der Oberfläche zurückbleiben. Ggf. mit Reiniger Vario 1:10 verdünnt nachreinigen, um eventuelle Reste vom Reinigungspolish M-L-K vollständig zu entfernen
- Anschließend Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen um Abläufer zu vermeiden.
- Nur leicht antrocknen lassen, nicht eintrocknen lassen
- Die Oberfläche abschnittsweise mit einem trockenen sauberen Poliertuch leicht ausarbeiten, ohne viel Druck. Hierzu hat sich unser POLISH-LINE MICROFASERTUCH sehr bewährt.

