

## PRODUKTINFORMATION

STAND 18.02.2025

# Moos- und Algenentferner

**Zur Entfernung von Moos, Algen und Grünbelag im Außenbereich**

### EIGENSCHAFTEN:

Hochwirksamer Moos, Algen- und Grünbelagentferner. Er reinigt tief und gründlich jeglichen Schmutz. Durch die bleichende Wirkung der Chlorbleichlaugung sehen selbst vergraute Flächen anschließend wieder neuwertig aus. Es werden alle anderen organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt und die Flächen tief und langfristig vor Wiederbefall geschützt.

### EINSATZGEBIETE:

Stein-Terrassen, Stein-Gehwege, Stein-Fassaden, mineralische Putze, Kunstharzputze, Fassadenfarben und alle saugenden Untergründe.

### VERBRAUCH:

Je nach Befall reicht 1 Liter für ca. 5-15 m<sup>2</sup>.

### INHALTSSTOFFE:

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:  
Produkt enthält zum Herstellungsdatum 43 mg/g Natriumhypochlorit

### WICHTIGE HINWEISE:

- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Nur im geschlossenen originalen Behälter lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Vor der Verarbeitung des Reinigers sind Aluminium, Zink, Kupfer und Metalle, lackierte Oberflächen usw. zu schützen
- Nur in gut belüfteten Räumen lagern
- Das Produkt ist alkalisch. Biozide vorsichtig verwenden.
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen

### TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH > 11
- Dichte (bei 20 °C): ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Gefahr

Biozidprodukt! Vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt beachten.  
Auf Anfrage erhältlich.

### VERKAUFSEINHEITEN:

1 Liter: Artikelnummer: 1000 1384, Pal. 50 Kisten a 12 Flaschen a 1 L  
10 Liter: Artikelnummer: 10001015, Pal. 60 Kanister a 10 Liter

### ANWENDUNG:



- Der MOOS- UND ALGENENTFERNER ist immer pur anzuwenden.
- Mit Bürste oder Pinsel auftragen, beim Aufsprühen Vorsicht mit Sprühnebel!
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen
- Anschließend wird der sichtbare Befall mechanisch mit einer Bürste oder einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt
- Nochmals mit reichlich Wasser abspülen
- Der Vorgang kann bei extremem Befall ein 2. Mal wiederholt werden, dabei die Einwirkzeit auf 40 Minuten erhöhen

### EMPFEHLUNG:

Um eine Langzeitwirkung und Verzögerung des Wiederbefalls zu erzielen, sollte der MOOS- UND ALGENENTFERNER nochmals auf den angetrockneten Flächen aufgetragen werden. Nicht abspülen, eintrocknen lassen, um damit eine Depotwirkung zu erzielen. Nach der Reinigung (der Untergrund sollte möglichst trocken sein) mit unserer STEINIMPRÄGNIERUNG bis zur Sättigung des Untergrundes behandeln, um zusätzlich einem Neubefall vorzubeugen bzw. diesen zu verzögern.

### ANWENDUNGS-HINWEISE:

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien mischen, dies kann zu gefährlichen Reaktionen führen
- Schutzkleidung tragen für Augen, Hände, Körper
- Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
- Pflanzen schützen
- Vor Verarbeitung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen

