

PRODUKTINFORMATION

STAND 07.02.2025

METALLREINIGER NEUTRAL

Professioneller Reiniger für empfindliche glatt, glänzend und lackbeschichtete Metalle

EIGENSCHAFTEN

Metallbeschichtungen sind Modern und Chic. Immer öfter wird auch im privaten Bereich diese Beschichtung gerne verwendet.

Vor allem bei Fassadenelementen, Fensterprofile, Haustüre oder Garagentore, Gartenmöbel, Outdoor-Elemente, Pflanztrögen u.v.m., finden sie Einsatz. Allerdings bleibt ohne regelmäßige Pflege, die glatte und glänzende Oberfläche nicht auf Dauer so schön erhalten. Sonne, Regen, Feuchtigkeit und Schatten lassen die Oberflächen im Laufe der Jahre ungepflegt wirken, Auskredungen (weißliche kreideartige Beläge), Regenabläufer, Flecken, Moosbefall u.v.m. können sich bilden. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege in Form einer Konservierung schützen diese empfindlichen Oberflächen und erhalten die Farbe und die Haptik dieser schönen Struktur.

METALLREINIGER NEUTRAL enthält neben reinigenden Bestandteilen auch Komponenten, die ausgesprochen pflegende Eigenschaften besitzen. Er eignet sich daher hervorragend zur Unterhaltsreinigung. Er löst Öl-, Fett- und Pigmentschmutz und entfernt nicht festsitzende Regenabläufer selbst auf empfindlichsten Oberflächen.

STEP 1 . STEP 2 . STEP 3

GLATT & GLÄNZEND beschichtete Metalle
Professionelle Produkte für die private Anwendung. Zur Erhaltung der Oberflächenoptik, bei Verschmutzungen, Auskredungen und Regenabläufern.

STEP 1

METALLREINIGER NEUTRAL zur Vorreinigung, um grobe und lose Schmutzpartikel vor Step 2 zu entfernen, wenn notwendig.
Zur einfachen und regelmäßigen Unterhaltsreinigung.

STEP 2

INTENSIVREINER GLANZ für die Aufbereitung der Beschichtung. Zur intensiven Reinigung, bringt Reinheit, Glanz und Farbe zurück.

STEP 3

PFLEGE KONSERVIERER für den Abschluss der Behandlung. Die Konservierung schützt die Beschichtung vor Wetter- und UV-Einflüssen, erhält den Reinigungseffekt deutlich länger, verleiht mehr Farbtiefe und erneuert den Abperleffekt.

EINSATZGEBIETE

Zur schonenden Reinigung von empfindlichem, matt beschichteten, metallic-matt oder strukturiert-matt beschichtetem Aluminium.

VERBRAUCH

1 Liter **METALLREINIGER NEUTRAL** reicht für ca. 50 - 100 m² je nach Verdünnung und Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE

Alkohol, C 9- 11, verzweigt und linear, ethoxyliert Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze.

VERKAUFSEINHEITEN

Artikel Nr.: 10002015 Flasche 500 ml

Artikel Nr.: 10002016 Flasche 150 ml

ANWENDUNG

Die Flächen sorgfältig mit klarem Wasser abspülen, dies schont die Oberfläche vor Kratzern, durch scharfkantigen Schmutz.

Dosierung

Leichte bis mittlere Verschmutzung	1:100 mit klarem Wasser
Starke Verschmutzung	1:50 mit klarem Wasser

METALLREINIGER NEUTRAL mit Schwamm oder Microfasertuch auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Mit Schwamm oder Microfasertuch mit kreisenden Bewegungen ausarbeiten.

Bei stärkerer Verschmutzung kann vorsichtig mit der weißen Padseite des Schwamms, ausgearbeitet werden. ACHTUNG, nicht „schrubben“ und nur mit leichtem Druck arbeiten, keine kratzenden Hilfsmittel einsetzen. Zur Sicherheit zuvor an verdeckter Stelle eine Probebläche anlegen. Matte Beschichtungen sind sehr empfindlich. Durch abrasive Reiniger und harte Bürsten oder kratzenden Schwammrückseiten kann es zum Verlust des matten Erscheinungsbildes der Oberfläche kommen.

Gründlich mit Wasser abwaschen und abziehen oder trockenreiben, um Abläufer zu vermeiden. Besonders in Fugen- und Kantenbereichen auf eine vollständige Trocknung achten.

ANWENDUNGS-HINWEISE

- Vor Gebrauch die Flasche gut aufschütteln
- Handschuhe tragen
- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C

WICHTIGE HINWEISE

- Flasche nach Gebrauch gut verschließen und in trockener Umgebung vor Sonneneinstrahlung und Frost schützend, lagern.
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen
- Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

TECHNISCHE DATEN

pH-Wert: pH 7,6

Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde
mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN



Gefahr

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.