

PRODUKTINFORMATION

STAND 07.02.2025

INTENSIVREINER GLANZ - STEP 2

Professioneller Reiniger zur Aufbereitung glatt und glänzend beschichteter Metalle

EIGENSCHAFTEN:

INTENSIVREINER GLANZ zeichnet sich durch die sehr gute Reinigungswirkung und Auffrischung von glatten Metallbeschichtungen aus. Leichte bis starke Verschmutzungen wie Öl-, Fett- und Pigmentschmutz, Regenabläufer oder Auskredungen (weißlicher Belag auf der Oberfläche) ist die Aufgabe des INTENSIVREINER GLANZ. Die Beschichtung wird bei fachgerechter Anwendung nicht angegriffen. Das Produkt greift blankes Metall nicht an und hinterlässt selbst auf Fugen und Dichtungsmassen keine Rückstände.

EINSATZGEBIETE:

Alle Glattbeschichtete, Glänzendbeschichtete Pulver- oder Nasslack-Oberflächen. Nicht für matt, oder matt-metallic beschichtete Oberflächen.

STEP 1 . STEP 2 . STEP 3

GLATT & GLÄNZEND beschichtete Metalle
Professionelle Produkte für die private Anwendung. Zur Erhaltung der Oberflächenoptik, bei Verschmutzungen, Auskredungen und Regenabläufern.

STEP 1

METALLREINIGER NEUTRAL zur Vorreinigung, um grobe und lose Schmutzpartikel vor Step 2 zu entfernen, wenn notwendig.
Zur einfachen und regelmäßigen Unterhaltsreinigung.

STEP 2

INTENSIVREINER GLANZ für die Aufbereitung der Beschichtung. Zur intensiven Reinigung, bringt Reinheit, Glanz und Farbe zurück.

STEP 3

PFLEGE KONSERVIERER für den Abschluss der Behandlung. Die Konservierung schützt die Beschichtung vor Wetter- und UV-Einflüssen, erhält den Reinigungseffekt deutlich länger, verleiht mehr Farbtiefe und erneuert den Abperlereffekt.

ANWENDUNG

- INTENSIVREINER GLANZ ist immer **pur** anzuwenden.
- Für ebene und großflächige Bereiche ist der Padhalter mit dem Reinigungspad ideal geeignet.
- Bei kleinen verwinkelten Flächen ist die Anwendung mit einem sauberen und trockenen Baumwolltuch ggf. besser geeignet
- Reinigungspad auf Größe des Padhalters zurechtschneiden und auf den Halter drücken
- Den Reiniger **pur** auf das Pad oder Baumwolltuch auftragen und gleichmäßig auf den Flächen verteilen.
- In kreisenden Bewegungen und etwas Druck gut ausarbeiten, so lange, bis der INTENSIVREINER GLANZ **beinahe** vollständig verarbeitet ist (ähnlich wie bei der Autopolitur). Wenn notwendig bei sehr starken Auskredungen, den Vorgang wiederholen, bis die Flächen vollständig sauber und glatt und sind. Es werden ggf. am Pad oder Baumwolltuch Farbreste bleiben – dies ist normal, es wird bei der Aufbereitung ein minimaler µm Bereich abgetragen.
- Die Reste mit dem POLISH LINE MICROFASERTUCH auspolieren (Microfasertuch bittet vor der ersten Anwendung ohne Weichspüler waschen). Die Farbe erstrahlt wieder im ursprünglichen Farbton, die Flächen sind glatt und sauber.

Bei starker Verschmutzung und losem groben Schmutz zuerst Step 1 - die Vorreinigung - anwenden

- Vorreinigung der Flächen mit METALLREINIGER NEUTRAL, Dosierung 1:5 mit Wasser verdünnt mit Schwamm/Padseite oder Bürste durchführen
- Abspülen mit klarem Wasser, abtrocknen oder trocknen lassen. Fugen- und Kantenbereiche ggf. mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.
- Weiter in der Anwendung wie oben beschrieben.

ANWENDUNGS-HINWEISE

- Die exakte Einhaltung der Anwendung ist Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis
- Vor Gebrauch die Flasche gut aufschütteln
- Handschuhe tragen
- Scotch-schwämme sind ungeeignet
- Im Handel sind die weißen Profi-Reinigungspad's auch als runde Scheiben für den maschinellen Einsatz (Schwingschleifer) erhältlich, dies empfehlen wir bei großen Flächen, wie für Garagentore, Haustüren usw.
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Achtung

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 10 m² - 15 m², je nach Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische, <2% Aromaten

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: Typ 1b: 243d

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 8
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

VERKAUFSEINHEITEN

Artikel Nr.: 10002019 Flasche 500 ml