

PRODUKTINFORMATION

STAND 07.02.2025

PFLEGE KONSERVIERER - STEP 3

Langanhaltender Schutz für alle Metalle, Lackbeschichtete oder Pulverbeschichtete glatt oder glänzende Oberflächen

EIGENSCHAFTEN

Der **PFLEGE KONSERVIERER** ist ein professioneller Konservierer für Metalle und beschichtete Metalle. Er schützt vor schneller Neuverschmutzung. Oberflächen lassen sich durch die glattere Oberfläche danach wieder leichter reinigen. Er schützt auch vor schneller Auskreidung bei beschichteten Oberflächen. Der Farbton vertieft sich wieder und erhält einen Seidenglanz. Es bildet sich ein temporärer wetter- und UV-beständiger Schutzfilm. Der SCHÖN BLEIBER erneuert den gewünschten ABERLEFFEKT.

EINSATZGEBIETE

Langanhaltende Konservierung für alle beschichteten Oberflächen und Metalloberflächen.

STEP 1 . STEP 2 . STEP 3

GLATT & GLÄNZEND beschichtete Metalle
Professionelle Produkte für die private Anwendung. Zur Erhaltung der Oberflächenoptik, bei Verschmutzungen, Auskreidungen und Regenabläufen.

STEP 1

METALLREINIGER NEUTRAL zur Vorreinigung, um grobe und lose Schmutzpartikel vor Step 2 zu entfernen, wenn notwendig.
Zur einfachen und regelmäßigen Unterhaltsreinigung.

STEP 2

INTENSIVREINER GLANZ für die Aufbereitung der Beschichtung. Zur intensiven Reinigung, bringt Reinheit, Glanz und Farbe zurück.

STEP 3

PFLEGE KONSERVIERER für den Abschluss der Behandlung. Die Konservierung schützt die Beschichtung vor Wetter- und UV-Einflüssen, erhält den Reinigungseffekt deutlich länger, verleiht mehr Farbtiefe und erneuert den ABERLEFFEKT.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für ca. 50m², je nach Untergrund.

INHALTSSTOFFE:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische, <2% Aromaten
Weißes Mineralöl (Erdöl)

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 143b

VERKAUFSEINHEITEN

Artikel Nr.: 10002017 Flasche 250 ml

ANWENDUNG

- Nur auf gereinigten und trockenen Untergründen einsetzen.
- Vor Gebrauch, Produkt gut aufschütteln
- Auskreidungen müssen zuvor entfernt werden (Step 1 und/oder Step2)
- Den **PFLEGE KONSERVIERER** auf ein sauberes, weiches und saugfähiges Baumwoll-, Frottee- oder Leinentuch geben und nur dünn und gleichmäßig auf allen Flächen auftragen (Kein Microfasertuch verwenden). Glasflächen schützen
- Mit einem sauberen trockenen Baumwoll- oder hochflorigem Microfasertuch auspolieren für den perfekten Glanz

ANWENDUNGS-HINWEISE

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Der Untergrund muss trocken sein
- Saubere und saugfähige Tücher verwenden
- Nur sehr dünn auftragen
- Die konservierende Wirkung bleibt ca. 2 – 3 Jahre, je nach Witterung und Witterungsseite erhalten.

Eine erneute Auskreidung von beschichteten Oberflächen ist mit der Konservierung nur verzögert, nicht vermieden. Daher sollten beschichtete Oberflächen die stark der Sonne ausgesetzt sind, möglichst in einem Reinigungsturnus von 2-3 Jahren gereinigt werden und mit dem **PFLEGE KONSERVIERER** ist erneut konserviert werden.

WICHTIGE HINWEISE

- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen

TECHNISCHE DATEN

- pH-Wert: pH 7,3
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Gefahr

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich